

Norsk båndplan

23cm (1240 – 1300 MHz)

Sekundær status – Max 100W

(Oppdatert pr aug 2018)

Frekvens MHz	Maksimal båndbredde (-6dB)	Modulasjon	Bruk
1240,000 1240,500	2,7kHz	Alle modulasjonstyper	1240,000-1241,000 Digital kommunikasjon (Segmenter er reservert for fremtiden)
1240,500 1240,750	500Hz	Telegrafi/MGM	Radiofyr (Segmentet er reservert for fremtiden)
1240,750 1241,000	20kHz	FM/DV	(Segmenter er reservert for fremtiden)
1241,000 1243,250	20kHz	Alle modulasjonstyper	1242,025-1242,700 Repeater Tx Ch RS1-RS28 1242,725-1243,250 Digital kommunikasjon Ch RS29-RS50
1243,250 1260,000		ATV/Digital ATV	1258,150-1259,350 Repeater Tx Ch R20-R68
1260,000 1270,000		Satellitt tjenester	
1270,000 1272,000	20kHz	Alle modulasjonstyper	1270,025-1270,700 Repeater Rx Ch RS1-RS28 1270,725-1271,250 Digital kommunikasjon Ch RS29-RS50
1272,000 1290,994		ATV/Digital ATV	
1290,994 1291,481	20kHz	FM/DV	1291,000-1291,475 Repeater Rx 25kHz kanalavstand Ch RM0-RM19
1291,494 1296,000		Alle modulasjonstyper	1293,150-1294,350 Repeater Rx Ch R20-R68
1296,000 1296,150	500Hz	Telegrafi/MGM	1296,000-1296,025 Moonbounce (EME) 1296,138 PSK31 aktivitetssenter
1296,150 1296,800	2,7kHz	Telegrafi/SSB/MGM	1296,200 Smalbånds aktivitetssenter 1296,400-1296,600 Lineær transponder Rx <ul style="list-style-type: none"> 1296,500 Bilde aktivitetssenter (SSTV, Fax) 1296,600 Smalbånds data aktivitetssenter (MGM, RTTY) 1296,600-1296,700 Lineær transponder Tx 1296,741-1296,743 Eksperimentell MGM 1296,750-1296,800 Lokale Radiofyr (max 10W ERP)
1296,800 1296,994	500Hz	Telegrafi/MGM	Eksklusivt Radiofyr
1296,994 1297,481	20kHz	FM/DV	1297,000-1297,475 Repeater Tx 25kHz kanalavstand Ch RM0-RM19
1297,494 1297,981	20kHz	FM/DV	<ul style="list-style-type: none"> 1297,500 FM aktivitetssenter 1297,500-1297,875 Simplex 25kHz kanalavstand Ch SM20-SM39 <ul style="list-style-type: none"> 1297,725 DV kallelrekvens 1297,900-1297,975 Simplex FM Internet GW
1298,000 1299,000	20kHz	Alle modulasjonstyper	1298,025-1298,975 Simplex analog og digital bruk 25kHz kanalavstand Ch RS1-RS39
1299,000 1299,750	150kHz	Alle modulasjonstyper	5 x 150kHz kanaler for høyhastighets digital data (DD) Senter: 1299,075/1299,225/1299,375/1299,525 og 1299,675 (+/- 75kHz)

Norsk båndplan

1299,750 1300,000	20kHz	Alle modulasjonstyper	8 x 25kHz kanaler (for FM/DV bruk) Senter: 1299,775-1299,975
----------------------	-------	--------------------------	---

Merknad:

- ATV=Amatør TV, DV=Digital Voice, MGM=Machine Generated Mode, EMGM=Experimental MGM
- 1000W tillates brukt til EME og MS forutsatt bruk av retningsantenne og logging av tid, asimut og elevasjon ved sending
- For øvrig henvises til IARU Region 1 VHF Handbook, men husk at den kun er veiledende.

VHF-seksjonen